

**FICHE DE DONNEES DE SECURITE**  
SUIVANT REGLEMENTATION CE 2015/830 & 1272/2008 (CLP)

VERSION	Description	Date	C.R. No.	Auteur	Contrôlé	Approuvé
1	Première édition, (Ce document met à jour et remplace FDS HPV-AQ Bioquell 35% FR Rev 3). Mise à jour H & P, Suppression phrases R & S	27/07/2018	3655	JC	PD	CB
2	Ajout de numéros de téléphone d'urgence. Égal à EN version 5.	07/01/2020	4042	DK	JC	SM
3	Format aligné avec Ecolab.	26/02/2020	4079	DK	JC	SM

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

SUIVANT REGLEMENTATION CE 2015/830 & 1272/2008 (CLP)

<b>SECTION 1: IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELANGE ET DE LA SOCIETE/ DU FOURNISSEUR</b>
--

**1.1 Identificateur du produit**

Nom commercial	:	Bioquell HPV-AQ
Appellation chimique	:	Peroxyde d'hydrogène 35%
Formule moléculaire brute	:	H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>
Type de produit	:	Mélange

**1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance/du mélange et utilisations déconseillées**

Utilisation(s) identifiée(s)	:	A utiliser avec les équipements générateurs de Vapeur de Peroxyde d'Hydrogène Bioquell. Produit à fins professionnelles uniquement.
------------------------------	---	--

**1.3 Détails du fournisseur de la Fiche de Données de Sécurité**

Nom de la Société	:	Bioquell SAS
Adresse	:	153 quai du Rancy 94380 Bonneuil sur Marne France
Téléphone	:	+33 (0)1 43 78 15 94
Fax	:	+33 (0)1 43 78 15 84
E-Mail (pour plus de détails sur les personnes responsables dans les différents États membres)	:	<a href="http://www.bioquell.com/en-uk/contact/distributors/">http://www.bioquell.com/en-uk/contact/distributors/</a>

**1.4 Téléphone d'urgence**

Téléphone d'urgence	:	Europe 001-760-476-3961 Utiliser le code : 333809
Centre Antipoison de Nancy (France)	:	+33 (0)3 83 22 50 50
Centre Antipoisons (Belgique)	:	+32 (0)70 245 245

<b>SECTION 2: IDENTIFICATION DES DANGERS</b>
--

**2.1 Classification de la substance / du mélange**

**2.1.1 Règlement (CE) No. 1272/2008 (CLP)** : Acute Tox. 4, Orale. H302, Inhalation H332  
Skin Irrit. 2, H315  
Eye Dam. 1, H318  
STOT SE 3. Inhalation. H335

**2.2 Eléments d'étiquetage**

**2.2.1 Eléments d'étiquetage** : Suivant règlement (CE) No. 1272/2008 (CLP)  
Marquage sur étiquette : Bioquell HPV-AQ  
Composants dangereux : Peroxyde d'hydrogène (35%)  
Mention d'avertissement : DANGER

Pictogrammes de danger :



- Mentions de danger : **H302**: Nocif en cas d'ingestion  
**H315**: Provoque une irritation cutanée  
**H332**: Nocif par inhalation  
**H318**: Provoque des lésions oculaires graves  
**H335**: Peut irriter les voies respiratoires
- Conseils de prudence
- Prévention : **P261**: Eviter de respirer les gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.  
**P270** : ne pas manger, boire ou fumer en utilisant ce produit  
**P280**: Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.
- Actions : **P310**: Appeler immédiatement un CENTRE ANTI-POISON ou un médecin.  
**P301 + P312 + P330**: EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANTI-POISON ou un médecin en cas de malaise. Rincer la bouche.  
**P302 + P352**: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon.  
**P304 + P340** : EN CAS D'INHALATION : Placer la personne à l'air libre et maintenir la en position confortable pour respirer  
**P305 + P351 + P338**: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- Elimination : **P501** : Eliminer le contenu/le contenant selon le CED 160903, ou la réglementation locale
- 2.3 Autres risques** : Aucun
- 2.4 Informations complémentaires** : Aucune

## SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

**3.1 Mélanges**  
**3.1.1 Concentration**

Nom chimique:	Concentration:
<b>Peroxyde d'hydrogène</b>	Ca. 35%
No-CAS.: 7722-84-1 / No-CE.:231-765-0 / No-Indice: 008-003-00-9 Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119485845-22	

Classification selon le règlement CE n° 1272/2008

Composants dangereux	Classe de danger	Catégorie de danger	Mode d'exposition	Phrases H	Pictogrammes et mentions de danger
<b>Peroxyde d'hydrogène 35%</b>	Toxicité aiguë	Catégorie 4	Inhalation	H332	Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 Acute Tox. 4 (Orale), H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 STOT SE3, H335
	Toxicité aiguë	Catégorie 4	Orale	H302	
	Irritation cutanée	Catégorie 2		H315	
	Lésions oculaires graves	Catégorie 1		H318	
	Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) – exposition unique	Catégorie 3	Inhalation	H335	

- 3.2 Informations complémentaires** : Voir section 2 pour définitions complètes des phrases H/P.

## SECTION 4: PREMIERS SECOURS



### 4.1 Description des premiers secours

#### En cas d'inhalation

Les secouristes doivent se référer à la section 8 pour les EPI appropriés.

- : Mettre la personne exposée immédiatement à l'air frais. Si la personne ne respire pas, contacter les services médicaux d'urgence, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

#### En cas de contact avec la peau

- : Laver abondamment à l'eau savonneuse. Retirer et laver avant réutilisation tout vêtement contaminé. Consulter immédiatement un médecin si les symptômes persistent.

#### En cas de contact avec les yeux

- : Consultation médicale immédiate. Laver les yeux tout de suite avec beaucoup d'eau et pendant 15 à 20 minutes. Laver également sous les paupières pendant au moins 15 minutes. Retirez les lentilles de contact, le cas échéant, après les 5 premières minutes, puis poursuivez le rinçage.

#### En cas d'ingestion

- : Consultation médicale immédiate. Laver la bouche à l'eau et si la personne est consciente, lui donner 2 verres d'eau. Obtenez une consultation médicale immédiatement. Ne portez rien à la bouche d'une personne inconsciente. **NE PAS PROVOQUER DE VOMISSEMENTS** Oxygène ou respiration artificielle si nécessaire.

### 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

#### Inhalation

- : L'inhalation de vapeurs irrite le système respiratoire et peut provoquer des maux de gorge et des toux. Risques: Saignement nasal, Bronchites chroniques.

#### Contact avec la peau

- : Irritation  
Risque: brûlures, érythème, cloques ou même nécrose.

#### Contact oculaire

- : Irritations oculaires graves  
Risque de lésions oculaires graves  
Symptômes: Rougeurs, Larmolement, Tissus enflés

#### Ingestion

- : Irritation sévère  
Symptômes: Nausées, Douleurs abdominales, Vomissements, Diarrhées, Risque de pneumonie chimique dû à l'inhalation du produit.

### 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

- : Consulter tout de suite un ophtalmologue dans tous les cas. En cas d'ingestion accidentelle consulter tout de suite un médecin. Consulter un médecin lorsque les symptômes persistent ou en cas de doute quelconque. En raison de la probabilité d'effets corrosifs sur le tractus gastro-intestinal après ingestion, les tentatives d'évacuation de l'estomac par induction de vomissements ou lavage gastrique doivent être évitées.

**SECTION 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE**

- 5.1 Moyens d'extinction**
- Moyens d'extinction appropriés : Eau; n'utilisez aucune autre substance.  
Moyens d'extinction non appropriés : Voir au dessus.
- 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange** : Non combustible. A un effet de propagation d'incendie dû au dégagement d'oxygène.  
Danger de sur-pressurisation de récipients exposés à la chaleur: risque d'explosion.  
Le contact avec des matières combustibles peut provoquer le feu.
- 5.3 Conseils aux pompiers** : Le personnel de lutte incendie doit être équipé de tenues de protection adaptées et d'appareils respiratoires autonomes (ARA). Porter une combinaison extérieure résistant aux produits chimiques et des bottes (en caoutchouc ou en PVC).  
Refroidir les récipients/bacs par un arrosage à l'eau  
Faire en sorte que le liquide contaminé ne se mélange pas avec l'eau de l'environnement.

**SECTION 6: MESURES A PRENDRE EN CAS DE DEVERSEMENT ACCIDENTEL**

- 6.1 Précautions personnelles, équipement de protection et procédures d'urgence**
- Conseil pour les non secouristes : Eviter de toucher la substance répandue  
Prévenir d'autres fuites ou déversement si les conditions de sécurité le permettent. Isolez et marquez la zone de déversement. Éliminez toutes les sources d'ignition.
- Conseils pour les secouristes : Porter des vêtements de protection appropriés.  
Pour la lutte contre l'incendie voir la section 5,  
Pour les premiers secours voir la section 4,  
Pour les besoins minimum en matière de protection personnelle voir la section 8.  
Faire évacuer le personnel en lieu sûr.  
Eviter des présences à proximité de la fuite et dans le sens du vent de celle-ci.
- 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement** : Eviter l'écoulement dans les conduits, les égouts et les cours d'eau.  
Ne pas déverser dans l'environnement
- 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage** : Endiguer  
Lors du ramassage ne pas mélanger les coulées de liquide souillé  
Eponger avec de la matière inerte absorbante  
Conservé en vue d'élimination à l'intérieur de récipients fermés.  
Le recyclage dans les récipients d'origine est à proscrire formellement.
- 6.4 Référence à d'autres sections** : Section 1 pour contacts en cas d'urgence.  
Section 8 pour précisions sur équipement personnel de protection approprié.
- 6.5 Informations complémentaires** : Aucune

## SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

- 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger** : Eviter l'ingestion, l'inhalation et le contact avec la peau et les yeux. N'utiliser qu'en milieu bien ventilé. Eloigner de la chaleur et des sources d'ignition. Maintenir le récipient bien fermé. Porter des gants et vêtements de protection et une protection pour les yeux et le visage. Tenir à l'écart de produits incompatibles. Utiliser des ustensiles propres et secs uniquement.
- 7.2 Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles incompatibilités**
- Température de stockage : Stocker entre + 4° et +25°
- Conditions de stockage : Conserver à l'abri de la lumière. Stocker dans le récipient d'origine uniquement. Tenir éloigné de matières combustibles, de sources d'ignition et de chaleur. Maintenir le récipient fermé. Entreposer dans une armoire ventilée. Contrôler régulièrement la condition et la température des récipients.
- Matières incompatibles : Acides forts, alcalis forts, agents oxydants forts, réducteurs forts, matière organique, acétone et métaux.
- Matières préconisées : Aluminium 99,5%  
Acier inoxydable 316L  
Classes de HDPE approuvées  
Polypropylène
- 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** : Aucune hormis celles mentionnées en section 1.2. Contacter le fournisseur pour toute précision complémentaire.

## SECTION 8: CONTROLES DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

- 8.1 Paramètres de contrôle**  
**8.1.1 Valeurs limites d'exposition**

Substance	Règlementation	Type	Valeurs limites d'exposition	Remarques
Peroxyde d'hydrogène CAS: 7722-84-1	UK.EH40 (2011) – Limites d'exposition sur lieu de travail [WEL/VME/VLE]	TWA	1ppm	LTEL (8hr)
		TWA	1.4 mg/m <sup>3</sup>	LTEL (8hr)
		STEL	2ppm	
		STEL	2.8 mg/m <sup>3</sup>	
	DE.MAK (2012) – Werte Liste	TWA	0.5ppm	
		TWA	0.71 mg/m <sup>3</sup>	
	US.ACGIH (2016) – Valeurs seuil limites	TWA	1ppm	

- 8.1.2 Autres précisions sur valeurs limites**

Substance	Limite	Conditions	Valeur	Remarques
Peroxyde d'hydrogène CAS: 7722-84-1	Concentration estimée sans effet [PNEC]	Eau douce	0.13 mg/l	
		Eau marine	0.013 mg/l	
		Centres de traitement des eaux d'égouts	4.7 mg/l	
	Niveau dérivé sans effet / Niveau dérivé minimale [DNEL/DMEL]	Personnel, inhalation, exposition aiguë	3 mg/m <sup>3</sup>	Effets locaux
		Personnel, inhalation, exposition chronique	1.4 mg/m <sup>3</sup>	Effets locaux
		Consommateurs, inhalation, exposition aiguë	1.93 mg/m <sup>3</sup>	Effets locaux
		Consommateurs, inhalation, exposition chronique	0.21 mg/m <sup>3</sup>	Effets locaux

- 8.2 Contrôles de l'exposition**
- 8.2.1 Contrôles techniques adaptés** : Prévoir des locaux bien ventilés. Appliquer des mesures techniques conformes aux limites d'exposition professionnelles.

## 8.2.2 Equipement de protection individuelle

Protection des yeux et du visage



: Porter des lunettes de sécurité pour produits chimiques avec écran latéral, ou un masque anti-éclaboussures

Protection de la peau (mains / autres)



: Gants étanches  
Le port de gants résistant aux produits chimiques est conseillé  
Matières préconisées: PVC, caoutchouc naturel, caoutchouc butyle, caoutchouc nitrile.  
Les précisions spécifiques sur les gants sont basées sur la documentation publiée ainsi que sur les données des fabricants de gants. Contacter le fabricant de gants afin de choisir en fonction du délai de dégradation pour vos conditions d'utilisation.  
Contrôler et remplacer les gants usés ou abimés.  
Porter des gants à manchette si un contact avec les avant bras est probable. Les normes CEN EN 420 et EN 374 fournissent des précisions d'ordre général et une liste de types de gants.

Protection respiratoire



: Le port d'un masque respiratoire approuvé peut s'avérer nécessaire lorsque la régulation technique ne parvient pas à maintenir la contamination de l'air à un niveau acceptable pour la santé du personnel. Le choix, l'utilisation et l'entretien du masque doivent être conformes aux règlements.  
Le respirateur demi-masque à filtre type A figure parmi les masques adaptés à ce mélange.  
Les normes CEN EN136, EN140 et EN 405 donnent des préconisations en matière de masque respiratoire, le choix du filtre étant abordé dans les normes EN 149 and EN 143.

Mesures d'hygiène

: Bouteilles de collyre ou postes de lavage oculaire selon les normes en vigueur.  
Retirer immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés.  
Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.  
Ne pas manger, boire ou fumer.  
Laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée  
Manipuler selon les bonnes pratiques d'hygiène industrielle et de sécurité.

Risques thermiques

: Aucun connu

## 8.2.3 Contrôles de l'exposition environnementale

: Eliminer l'eau de rinçage suivant la réglementation locale et nationale.  
Voir sections 6, 7,12,13

## SECTION 9: PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

### 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Etat physique	: Liquide
Couleur	: Sans couleur
Odeur	: Acre
Masse moléculaire	: 34 g/mol
Valeur ph	: 2.02 (H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> 50%)
Point de Fusion (°C) / Point de Congélation (°C)	: -33°C (H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> 35%)
Point d'ébullition (°C)	: 108°C (H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> 35%)
Point d'éclair (°C)	: Non-applicable
Vitesse d'évaporation	: Aucune donnée disponible
Inflammabilité (solide, vapeur)	: Non-applicable
Limites d'explosion	: Aucune donnée disponible
Pression de vapeur (mm/HG)	: 1mbar (H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> 50%) à 30°C
Densité de vapeur (Air =1)	: 1
Densité (g/ml)	: 1.1 - 1.2
Solubilité (Eau)	: Miscible à l'eau
Solubilité (Autre)	: Aucune donnée disponible
Coefficient de partage (n-Octanol/eau)	: Log Pow: -1.57, Méthode: valeur calculée
Température d'auto-combustion (°C)	: Non inflammable

Température de décomposition (°C)	:	>60°C, Température de décomposition auto-accélération (SADT) <60°C, Composition lente
Viscosité (mPa.s)	:	1.17 mPa.s (H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> 50%), à 20°C
Propriétés explosives	:	Non explosif
Propriétés oxydantes	:	Non oxydant
<b>9.2 Autres renseignements</b>	:	Tension superficielle – 75.6 mN/m (H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> 50%) à 20°C

## SECTION 10: STABILITE ET REACTIVITE

<b>10.1 Réactivité</b>	:	Stable dans les conditions d'utilisation normales Se décompose en chauffant Risque exothermique potentiel
<b>10.2 Stabilité chimique</b>	:	Stable dans conditions de stockage préconisées Sensible à la chaleur et à la lumière.
<b>10.3 Possibilité de réactions dangereuses</b>	:	Le contact avec des matières combustibles risque de provoquer le feu. Le Contact avec des matières inflammables risque de provoquer le feu ou l'explosion. Risque d'explosion si produit confiné exposé à une source de chaleur Le feu ou une chaleur intense risquent de provoquer la rupture violente des emballages
<b>10.4 Conditions à éviter</b>	:	La congélation La contamination Ne pas surchauffer pour éviter la décomposition
<b>10.5 Matières incompatibles</b>	:	Acides, bases, métaux, sels de métaux lourds, poudres de métaux lourds, réducteurs, matière organique, matières inflammables.
<b>10.6 Produits de décomposition dangereux</b>	:	Oxygène

## SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

<b>11.1 Informations sur les effets toxicologiques</b>		
<b>11.1.1 Mélanges</b>		
Toxicité aigue	:	Toxicité orale aigue: LD50, Rat: 1,270 mg/kg (H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> 35%) Toxicité d'inhalation aigue: LC50 4h, rat, >0.17 mg/l, vapeur (H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> 50%) Toxicité cutanée aigue LD50, Lapin, >2,000 mg/kg (H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> 35%)
Corrosion/irritation cutanée	:	Lapin, Irritation cutanée (H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> 35%) Irritant pour la peau. Peut provoquer entre autres la décoloration, des érythèmes, des œdèmes.
Lésions/irritations oculaires graves	:	Lapin, Irritation oculaire grave (H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> 10%)
Corrosivité	:	Corrosif pour les yeux. Peut provoquer des lésions oculaires irréversibles.
Sensibilisation	:	Cochon d'Inde, aucune sensibilisation chez les animaux de laboratoire
Toxicité de dosage répété	:	Orale, 90-jours, souris, Voie gastro-intestinale, 300 ppm LOAEL Orale, 90-jours, souris, 100 ppm NOAEL Inhalation, 28-jours, rat, système respiratoire, 10ppm, LOAEL, vapeur Inhalation, 28-day, rat 2ppm, NOAEL, Vapeur
Cancérogénicité	:	Orale, Exposition prolongée, souris, Organes cibles: Duodénum, effets carcinogènes Dermique, Exposition prolongée, souris, les tests sur animaux ne présentèrent pas d'effets carcinogènes.
Mutagénicité	:	Des tests in-vitro n'ont pas montré d'effets mutagènes Des tests in-vivo n'ont pas montré d'effets mutagènes



- Toxicité pour la reproduction : Substance totalement biotransformée (métabolisée)  
Etude scientifique non-justifiée
- Toxicité spécifique organe cible – exposition unique : Inhalation, souris, 665 mg/m<sup>3</sup>, observations: RD 50, Irritant pour système respiratoire, H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 50%

**11.2 Autres informations** : Aucune

## SECTION 12: INFORMATIONS ECOLOGIQUES

### 12.1 Toxicité

Ingrédient actif	Durée	Espèce	Valeur	Remarques
<b>Peroxyde d'hydrogène CAS: 7722-84-1</b>	LC50, 96 h	Pimephales promelas (fathead minnows)	16.4 mg/L	
	NOEC, 96 h	Pimephales promelas	4.3 mg/L	
	EC50, 48 h	Crustacés: Daphnia pulex (puce d'eau)	2.4 mg/L	Eau douce, test semi-statistique
	NOEC, 48 h	Crustacés: Daphnia pulex	1 mg/L	Eau douce, test semi-statistique
	EC50, 72 h	Algae: Skeletonema costatum	2.6 mg/L	Taux de croissance
	NOEC, 72 h	Algae: Skeletonema costatum	0.63 mg/L	
	NOEC, 72 h	Algae: Chlorella vulgaris	0.1 mg/L	

### 12.2 Persistance et dégradabilité

Dégradation abiotique : Air, photo-oxydation indirecte, t 1 /2 24h (Conditions: sensibilisateur: radicaux OH)  
Eau, réaction redox, t 1 /2, 120h (Conditions: catalyse minérale et enzymatique, eau douce, eau salée)  
Terre végétale, réaction, t 1 /212h. (Conditions: catalyse minérale et enzymatique)

Biodégradation : Aérobie, t 1/2 < 2 min (Conditions: traitement boue biologique): Facilement biodégradable  
Aérobie t 1/2 de 0.3 – 5 d (Conditions: eau douce): Facilement biodégradable  
Anaérobie (Conditions: terre/sédiments): Non applicable

### 12.3 Potentiel bio-accumulatif

: Potentiel bio-accumulatif: Log Pow -1.57  
Résultat – pas de phénomène de bioaccumulation

### 12.4 Mobilité dans le sol

Eau : Solubilité et mobilité importantes

Terre/sédiments : Log KOC: 0.2, évaporation non-significative et absorption

Air : Volatilité, constante de la loi de Henry (H), = 0.75 kPa.m<sup>3</sup>/mol  
Conditions 20°C  
Insignifiant

### 12.5 Résultats d'évaluation PBT et VPVB

: Cette substance n'est jugée ni persistante, ni bio-accumulative ni toxique (PBT)  
Cette substance n'est jugée ni spécialement persistante ni très bio-accumulative (VPVB)



### 12.6 Autres effets néfastes

: Aucune donnée disponible

## SECTION 13: CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

- 13.1 Méthodes de traitement de déchets** : Manipuler selon les bonnes pratiques d'hygiène et sécurité industrielles. Voir mesures de protection présentées en sections 7 & 8. Les récipients vides contenant des résidus (liquide et/ou vapeurs) peuvent présenter un danger. Ne pas brûler ni découper les fûts vides au chalumeau. Traiter selon les Directives Européennes en matière de déchets et de déchets dangereux. Les déchets sont à classer et à étiqueter avant recyclage ou élimination. Le Catalogue Européen de Déchets attribue des Codes Déchets en fonction de l'application plutôt que du produit. L'utilisateur doit donc définir les Codes Déchets en fonction de l'application du produit.
- 13.2 Informations complémentaires** : Aucune

## SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

- 14.1 Transport terrestre (ADR/RID)**
- Numéro ONU : UN 2014  
 Nom d'expédition ONU : PEROXYDE D'HYDROGENE, SOLUTION AQUEUSE  
 Classe(s) de danger pour le transport : 5.1  
 Etiquettes ADR/RID : 5.1 – Matière oxydant  
 8 - Corrosif  
 Groupe d'emballage : II  
 Etiquette(s) danger :
- 

- Danger(s) pour l'environnement : Aucun  
 Précautions particulières : Aucune
- 14.2 Transport maritime (IMDG)**
- Numéro ONU : UN 2014  
 Nom d'expédition ONU : PEROXYDE D'HYDROGENE, SOLUTION AQUEUSE  
 Classe(s) de danger pour le transport : 5.1  
 Etiquettes IMDG : 5.1 – Matière oxydant  
 8 - Corrosif  
 Groupe conditionnement : II  
 Polluant marin : Non  
 Précautions particulières : Aucune
- 14.3 Transport aérien (ICAO/IATA)**
- Numéro ONU : UN 2014  
 Nom d'expédition ONU : PEROXYDE D'HYDROGENE, SOLUTION AQUEUSE  
 Classe(s) de danger pour le transport : 5.1  
 Etiquettes IMDG : 5.1 – Matière oxydant  
 8 - Corrosif  
 Groupe conditionnement : II  
 Danger(s) pour l'environnement : Aucun  
 Précautions particulières : Aucune
- 14.4 Transport en vrac selon Annexe II de MARPOL 73/78 et du Code IBC** : Non applicable

**SECTION 15: INFORMATIONS REGLEMENTAIRES**

- 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement** : 1907/2006 – REACH  
1272/2008 – CLP  
528/2012 - BPR  
98/2013 - EPP
- 15.1.1 Réglementations UE**  
Autorisations et/ou restrictions d'utilisation : Consulter la réglementation européenne ci-dessus pour obtenir des précisions sur la mise en oeuvre et les restrictions d'utilisation.
- 15.1.2 Directives nationales** : Consulter la réglementation nationale pour obtenir des précisions sur la mise en oeuvre et les restrictions d'utilisation.
- 15.2 Evaluation de la sécurité chimique** : Une évaluation de sécurité chimique a été effectuée pour ce mélange (peroxyde d'hydrogène).

**SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS**

- Les sections suivantes comportent des révisions ou des déclarations nouvelles** : Aucun en février 2020.
- ABRÉVIATIONS**
- LTEL : Long Term Exposure Limit (VLE: Valeur Limite d'exposition à long terme sur 8h)
- STEL : Short Term Exposure Limit (VLE: Valeur Limite d'exposition à court terme sur 15 min)
- STOT : Specific Target Organ Toxicity (Toxicité spécifique pour certains organes cibles)
- DNEL : Derived No Effect Level (Niveau dérivé sans effet)
- NOEC : No Observed Effect Concentration (Concentration sans effet observée)
- PNEL : Predicted No Effect Concentration (Concentration estimée sans effet)
- TWA : Time-Weighted Average (VME : Valeur Moyenne d'Exposition)
- Références** : Les sources d'informations ayant servi à préparer ce document incluent un ou plusieurs des éléments suivants: Résultats d'études toxicologiques effectuées en interne ou par le fournisseur; publications d'associations professionnelles; publications ECHA; directives de l'UE et d'autres sources au besoin.
- Consigne de formation** : **Tout utilisateur doit être formé.**
- Informations complémentaires** : Aucune

Nous estimons précises les informations présentées dans ce document ou communiquées autrement aux utilisateurs. Celles-ci sont données en toute bonne foi mais il appartient aux utilisateurs de juger si le produit répond pleinement à leurs besoins. Bioquell ne garantit pas l'aptitude du produit pour une application spécifique quelconque. Toute garantie ou condition explicite (statutaire ou autre) est exclue sauf si une telle exclusion est contraire à la loi. Ces informations ne sont pas contractuelles et Bioquell n'acceptera aucun préjudice en cas de pertes ou de dommages (sauf décès ou accident corporel dus à un produit prouvé défectueux). Tous droits de brevet, copyright et modèles déposés réservés.